

# BESTANDEN AANLEVEREN VOOR JOU ETIKET

**ETIKET**

bedrukken.nl

## 1 ALGEMENE AANLEVERING

- Lever alleen PDF bestanden aan; andere bestanden kunnen we namelijk niet drukken.
- Zorg voor 10mm afloop rondom.
- Gebruik CMYK (fullcolour) als kleursysteem. We drukken in fullcolour, dus zorg dat er geen RGB en Pantonekleuren in je bestand zitten.
- Zorg voor scherpe afbeeldingen. Dan weet je zeker dat je drukwerk niet pixelig wordt. We raden minimaal 225PPI aan, het liefst 300PPI of hoger.

## 2 INDESIGN EN ILLUSTRATOR TEMPLATE

- Gebruik altijd onze templates. Hierdoor kunnen we je order goed verwerken. Download de templates: <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19oWNV01zWj3QT7-zhv29hi8RLDIXUBxo>
- In het template staan twee lagen: **Stans** en **Ontwerp**. In de laag **stans** hebben wij de stansvorm vastgezet (deze wordt niet megedrukt en dus alleen gebruikt voor het stansen). Je kunt je ontwerp in de laag **Ontwerp** plaatsen.
- In onze template staan ook White deze kan u gebruiken als u kiest voor transparant en zilver etiketten. (komt u hier niet uit wij staan voor u klaar)

## 3 CUSTOM ETIKET

- Jouw eigen vorm? Dat kan met onze eigen custom etiket. Houdt altijd rekening met de Algemene aanlevering
- Hoe? Je neemt altijd de buitenste maat van jouw vorm het formaat vul je in bij custom etiket.
- Vraag onze studio om de custom etiket template, hier staat alles in wat je nodig bent om jouw custom etiket te maken.
- Zorg altijd dat jouw vorm als lijn staat en de volgende staal/ kleur bezit (CutContour)

### LET OP!

- Gebruik een veiligheidsmarge van 3mm binnen de snijrand, vrij van belangrijke teksten/objecten.
- Zet eventueel lettertypes om naar lettercontouren (outlines).
- Zorg dat de inktdekking niet boven 250% uitkomt.
- Als je zwarte bedrukking bestelt, lever dan ook in zwart aan. Maak kleine zwarte tekst op als C:0 M:0 Y:0 K:100.
- Voor diepzwarte volvlakken gebruik je C:50 M:50 Y:50 K:100.